



**SCHNELLE UND EINFACHE MONTAGE** durch integrierte  
Verbinder

**KABELZU- UND ABGÄNGE OHNE FÄDELAUFWAND**

**ZUR DECKEN- UND WANDMONTAGE** geeignet

**G-FÖRMIGE FORMGEBUNG** wirkt einem unerwünschten  
Herausfallen entgegen

**VERRINGERTE STAUB- UND SCHMUTZ-  
ABLAGERUNGEN** aufgrund der Maschenkonstruktion

**OPTIMALE BELÜFTUNG DER KABEL**

# Gitterrinne

G-förmig, aus Stahldrähten, punktgeschweißt, mit angeschweißtem Verbinder

| Modell-Nr.               | Höhe H innen | Breite B innen | obere Schenkelbreite B1 | Draht-Ø längs | Draht-Ø quer | EAN    | Gewicht in kg pro 100 m | Kleinste VPE |
|--------------------------|--------------|----------------|-------------------------|---------------|--------------|--------|-------------------------|--------------|
|                          | mm           | mm             | mm                      | mm            | mm           |        |                         |              |
| <b>V</b> MTCG 50.100 V   | 49           | 100            | 77                      | 3,9           | 3,9          | 191925 | 82,58                   | 3 m          |
| <b>F</b> MTCG 50.100 F   | 49           | 100            | 77                      | 3,9           | 3,9          | 191918 | 90,84                   | 3 m          |
| <b>E3</b> MTCG 50.100 E3 | 49           | 100            | 77                      | 3,9           | 3,9          | 191895 | 83,11                   | 3 m          |

